Leverandørbrugsanvisning
(Sikkerhedsdatablad)

Luxi Gulvmaling acryl

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Udarbejdet den: 01-06-2007 / ELGR
Erstatter den: -

Anvendelse: Plastgulvmaling til beton- og trægulve, indendørs.

Leverandør:
Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle
Tlf.: 7641 3500 Fax: 7022 8846
Nødtelefonnr.: Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på tlf. 35 31 60 60.
Kontaktperson: Mogens Rosendahl

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	Xi;R36	1-5	

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding
Ved ildebefindende bringes personen i frisk luft og holdes under opsyn.

Indtagelse
Drik et par glas vand eller mælk.

Hud
Skyl huden med store mængder vand, samtidig med at tilsølede klæder, armbåndsure o.lign. fjernes.

Øjne
Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover, spil øjet godt op og skyl med vand i nogle minutter eller til ubehaget er borte. Søg læge hvis ubehag vedvarer.

Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandfarligt. Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
Undgå at større mængder af produktet slippes ud i vandkilder, kloak eller miljøet generelt. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering
Undgå indånding af damp og sprøjtetåge. Undgå kontakt med huden og øjnene.

Opbevaring
Opbevares i tæt lukket originalemballage, frostfrit og utilgængeligt for børn. Adskilt fra fødevarer.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug
Sørg for god udluftning. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.
Ved slibning af behandlede overflader dannes støv, som er sundhedsskadeligt. Sørg for god ventilation. Brug om nødvendigt åndedrætsværn.
Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

Åndedrætsværn
Ved sprøjtning anvendes helmaske med kombifilter.

Handsker og beskyttelsestøj
Brug beskyttelseshandsker af f.eks. vinyl. Handskeleverandørens instruktioner og informationer angående anvendelse, gennembrudstid o.lign. skal følges.
Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt med hætte.

Øjenværn
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	100 mg/m3	-

Grænseværdier for stoffer og materialer, At-vejledning C.0.1, april 2005

Kontrolmetoder
De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende - Væske i diverse kulører
Lugt - Acryldispersion
Opløselighed - Emulgerbar med vand
Massefylde (kg/l): 1,07-1,17

pH (koncentrat): 9,4
Org. opløsningsmidler (vægt%): < 3
Vand (vægt%): < 70

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved normal håndtering. Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter som kulmonoxid og kuldioxid.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding
Længere tids brug i små, tillukkede rum kan medføre ubehag. Indånding af sprøjtetåge kan være skadelig for lungerne.

Indtagelse
Indtagelse af større mængder kan give forbigående ubehag.

Hudkontakt
Langvarig eller gentagen kontakt kan give affedtning, udtørring, irritationseksem.

Øjenkontakt
Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

12. Miljøoplysninger

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til gældende lovgivning. Produktet må ikke slippes ud i kloak eller vandløb.

Økotoksicitet
Økotoksikologiske oplysninger findes ikke tilgængelige på produktet som sådan.

13. Bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald. Bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.
Flydende rester af produktet er klassificeret som:
EAK-kode: 08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11.
Kemikalieaffaldsgruppe: H
Affaldsfraktion: 03.22

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Anden mærkning
VOC-grænseværdi (Kat. A/i): 140 g/l (2010)
Produktets VOC: max. 140 g/l

MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsning
-

Krav om uddannelse
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder
Leverandørernes sikkerhedsdatablade samt gældende lovgivning.

Øvrige oplysninger
Sikkerhedsdatabladet er baseret på EU- og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Oplysningerne bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2
R36 Irriterer øjnene.

Ændringer
Ny

(Udarbejdet i Toxido®)